

KOSZTORYS OFERTOWY						
Rozbudowa targowiska przy ul. Grabowskiej-utwardzenie nawierzchni						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		UTWARDZENIE TŁUCZNIEM POWIERZCHNI HANDLOWYCH				
1 d.1	KNR 2-01 020604	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi - urobek do zagospodarowania przez wykonawcę z kosztami składowania.	m3	1918.396		
2 d.1	KNR 2-31 010304	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	5659.140		
3 d.1	KNR 2-31 010407	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	6339.140		
4 d.1	KNR 2-31 010408	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m2	6029.140		
5 d.1	KNR 2-31 010408	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 2	m2	74.000		
6 d.1	KNR 2-31 011405	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - mieszanka o uziarnieniu 0- 63 mm	m2	5659.140		
7 d.1	KNR 2-31 011406	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - mieszanka o uziarnieniu 0- 63 mm Krotność = -5	m2	5659.140		
8 d.1	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm droga - kruszywo melafirowe mieszanka o uziarnieniu 0- 31, 5 mm	m2	1118.400		

9 d.1	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm droga - kruszywo granitowe mieszanka o uziarnieniu 0- 31,5 mm	m2	4540.740		
10 d.1	KNNR 6 040303	Krawężniki betonowe o wymiarach 12*25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	426.000		
11 d.1	KNR 9-20 040205	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem z włókna kokosowego na wykonanej podsypce	m	185.000		
12 d.1	KNR 9-20 030302	Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 315 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem	szt.	1.000		
13 d.1	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	27.500		
14 d.1	kalk. własna	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z podbudową - podłączenie przykanalika o średnicy 160 mm	m2	9.000		
Razem dział: UTWARDZENIE TŁUCZNIEM POWIERZCHNI HANDLOWYCH						
2	STANOWISKA PARKINGOWE					
15 d.2	KNR 2-01 020205	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowymi - urobek do zagospodarowania przez wykonawcę z kosztami składowania.	m ³	138.139		
16 d.2	KNR 2-31 010304	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	313.951		
17 d.2	KNR 2-31 010903	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	175.000		
18 d.2	KNR 2-31 010903	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu C 9/10 -grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	175.000		

19 d.2	KNR 2-31 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2	175.000		
20 d.2	KNNR 6 040303	Krawężniki betonowe o wymiarach 12*25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	65.000		
21 d.2	KNR 2-31 011401	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	138.951		
22 d.2	KNR 2-31 011405	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	138.951		
23 d.2	KNR 2-31 23104-01	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej typu MEBA szarej o grubości 10 cm, na podsypce żwirowej o grubości 7 cm	m2	138.951		

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27085

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa targowiska przy ul. Grabowskiej-utwardzenie nawierzchni

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Mość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 4 d.2	KNNR 6 040303	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - w tym krawężniki łukowane R= 1,5 m (12 szt.)	m	47.920		
Razem dział: STANOWISKA PARKINGOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT						
Słownie:						