



NAWIERZCHNIA z kruszywa łamanego granitowego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 8 cm

WARSTWA PODBUDOWY z kruszywa łamanego granitowego o uziarnieniu 31,5-63 mm grubości 10 cm

WARSTWA FILTRACYJNA z materiału gruntowego o współczynniku wodoprzepuszczalności > od 10(-4)m/s, do 8 m/dobę

TYTUŁ RYSUNKU: <b>PRZEKRÓJ NORMALNY</b>		BRANŻA:		SKALA:	
TEMAT:	Rozbudowa targowiska przy ul. Grabowskiej	DROGOWA		1:10	
LOKALIZACJA:	utwardzenie powierzchni handlowych dz. nr 119/9 i 119/10 obręb 0025 Ostrow Wielkopolski	DATA: luty 2015		NR PRZYN. DO IZBY: 1-10	
INWESTOR:	TARGOWISKA MIEJSKIE SA ul. Targowa 1 63-400 Ostrow Wielkopolski	NR UPRAWNIENIE: UAN 7342-42/91		PODPIS:	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PAWEŁ URBANSKI	WKR/BD/534/1/01		NR RYS.:	
				2	